

TECHNICAL GUIDE



+

1 liter alkoholbaseret og vandfast skilteblæk. Leveres i 5 superklare farver. 100 % problemfri.



Extremely flammable

SIKKERHEDS-DATABLAD

Produktnavn: Tokyo Alco Skilteblæk gul, rød, sort, blå, grøn
Anvendelse: Skilteblæk
Produktregisternr.: 1185984
Dato: 28.05.1998

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Indeholder bl.a.	Vægt-%	Klassificering
Ethanol Pigmenter	50-75	F; R11

3. Fareidentifikation:

Produktet indeholder opløsningsmidler, som kan virke hudirriterende, og som ved indånding i større mængder over længere tid kan give skader på centralnervesystemet. Produktet er meget brandfarligt.

4.Førstehjælpsforanstaltninger:

Indånding: Bring den tilskadekomne til frisk luft. Hvis utilpashed ikke ophører, kontaktes læge.
Hudkontakt: Huden afvaskes i rigeligt vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med fed creme. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge.
Øjenkontakt: Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis irritation ikke ophører straks, kontaktes læge.
Indtagelse: Undgå så vidt muligt opkastning. Lad den tilskadekomne drikke vand eller mælk og kontakt omgående læge. Ved bevidstløshed: se "indånding"

5. Brandbekæmpelse:

Produktet er meget brandfarligt. Produktet fjernes så vidt muligt fra brandtruede områder. Brand slukkes med kulsyre, skum, pulver eller vandtåge.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Undgå antændelseskilder - rygning forbudt. Undgå at produktet løber ned i kloak. Ved spild til det ydre miljø kontaktes brandmyndighederne. Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale. Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring:

Man skal sikre sig, at der er god ventilation ved arbejde med produktet. Hvis det ikke er muligt, kan der kortvarigt anvendes godkendt åndedrætsværn. Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, kan man bruge beskyttelseshandsker. Se pkt. 8. Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt. Produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt og velventileret sted. Brandfareklasse: I-I

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Flg. oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi: Ethanol 1900 mg/m³
Flg. personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt:

Åndedrætsværn: Gummihalvmaske/A2-filtre
Handsker: F.eks. 4H el. nitril
Øjenværn: Ingen

Art.no.	Tokyo Alco ink in 5 different colours	Package size and weight		Pallet size and quantity	
4340	Black	20 x 38 x 27 cm	1 kg / 1 liter	80 x 120 x 180 cm	400 pcs.
4341	Red	20 x 38 x 27 cm	1 kg / 1 liter	80 x 120 x 180 cm	400 pcs.
4342	Yellow	20 x 38 x 27 cm	1 kg / 1 liter	80 x 120 x 180 cm	400 pcs.
4344	Blue	20 x 38 x 27 cm	1 kg / 1 liter	80 x 120 x 180 cm	400 pcs.
4345	Green	20 x 38 x 27 cm	1 kg / 1 liter	80 x 120 x 180 cm	400 pcs.

TOKYOALCO



* betyder ingen data eller ikke relevant!

Udseende:	Væske
Lugt:	*
pH:	*
Kogepunkt:	ca. 78 °C (ethanol)
Smeltepunkt:	ca. -112 °C (ethanol)
Damptryk (20 °C):	5,9 kPa (ethanol)
Vægtfylde:	*
Opløselighed i vand:	Fuldstændig
Fordeling n-oktanol/vand:	*
Flammepunkt:	12 °C (ethanol)
Selvtændelsestemperatur:	> 150 °C (ethanol)
Ekspløsningsgrænser:	3,5-19 vol% (ethanol)
Viskositet:	*

Ved kontakt med stærke oxidationsmidler kan der ske en ophedning og dannelse af antændelige dampe. Ved opvarmning afgives dampe som kan danne eksplosive blandinger med luft. Ved brand afgives giftige gasser (f.eks. kulmonoxid).

Indånding: Produktet kan virke irriterende på åndedrætsorganerne og kan medføre svimmelhed, hovedpine, døsighed og almen utilpashed. Gentagen eller vedvarende udsættelse for dampe fra produktet kan evt. give skader på centralnervesystemet.

Hudkontakt: Produktet virker irriterende ved kontakt med huden. Gentagen kontakt med huden kan give eksem på grund af produktets affedtende virkning.

Øjenkontakt: Produktet virker irriterende ved kontakt med øjnene.

Indtagelse: Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag og evt. opkast. Se også "Indånding".

Farlighed i vandmiljøet: Ethanol skal ikke klassificeres som farligt for miljøet i følge Miljøstyrelsens regler. For øvrige indholdsstoffer er der ingen tilstrækkelige data.
Farlighed for andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data.

Affaldskatalogkode (EAK-kode): 08 03 02 00. Produktet betragtes som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, f.eks. kommunal modtagestation for kemisk affald. Ved bortskaffelse til Kommunekemi anføres kemikalieaffaldsgruppe: H. Ved transport som affald: se pkt. 14.

UN-Nr. 1993 2-1. ADR/RID 3,3B. Godsbetegnelse: Ethanol eller vandige opløsninger med over 70 vol% ethanol. IMDG 3.2. EmS-Nr. 3-06. MFAG 305. Pakkegruppe II. MP: Nej

Meget brandfarlig (R11) Emballagen skal holdes tæt lukket (S7)
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt (S16)

Anvendelsesbegrænsning: Må ikke anvendes af unge under 18 år (lærlinge undtaget).
Krav til særlig uddannelse: Ingen.



Extremely flammable

